compatible

Mural Inverter de Luxe			MSZ-FH25VE	MSZ-FH35VE	MSZ-FH50VE
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV	m³/h	234/282/378/516/696	234/282/378/516/696	384/444/516/606/744
Intensité absorbée maxi *		A	0.40	0.40	0.40
Pression acoustique en froid à 1 m**		dB(A)	20/23/29/36/42	21/24/29/36/42	27/31/35/39/44
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	305 (+17) x 925 x 234	305 (+17) x 925 x 234	305 (+17) x 925 x 234

* : Condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A ** : Silence/PV/MV/GV/SGV

compatible

Mural Inverter			MSZ-SF15VA	MSZ-SF20VA
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV	m³/h	210/234/276/330/384	210/234/276/330/414
Intensité absorbée maxi *		A	0.17	0.19
Pression acoustique en froid à 1 m**		dB(A)	21/26/30/35/40	21/26/30/35/42
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	250 x 760 x 168	250 x 760 x 168

* : Condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A ** : Silence/PV/MV/GV/SGV

compatible

Mural Inverter			MSZ-SF25VE	MSZ-SF35VE	MSZ-SF42VE	MSZ-SF50VE
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV	m³/h	210/246/336/432/546	210/246/336/432/546	300/348/402/474/546	336/372/420/492/594
Intensité absorbée maxi *		A	0.20	0.30	0.30	0.30
Pression acoustique en froid à 1 m**		dB(A)	21/24/30/36/42	21/24/30/36/42	28/31/34/38/42	30/33/36/40/45
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	299 x 798 x 195	299 x 798 x 195	299 x 798 x 195	299 x 798 x 195

* : Condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A ** : Silence/PV/MV/GV/SGV

compatible

Mural Inverter			MSZ-GF60VE	MSZ-GF71VE
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV	m³/h	588/678/804/936/1098	582/690/798/924/1068
Intensité absorbée maxi *		A	0.50	0.50
Pression acoustique en froid à 1 m**		dB(A)	29/37/41/45/49	30/37/41/45/49
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	325 x 1100 x 238	325 x 1100 x 238

* : Condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A ** : Silence/PV/MV/GV/SGV

NOUVEAU

compatible

Mural Inverter Design			MSZ-EF18VE2	MSZ-EF25VE2	MSZ-EF35VE2	MSZ-EF42VE2	MSZ-EF50VE2
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV	m³/h	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	348/396/462/534/618	348/408/474/558/660
Intensité absorbée maxi *		A	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
Pression acoustique en froid à 1 m**		dB(A)	21/23/29/36/42	21/23/29/36/42	21/24/29/36/42	28/31/35/39/42	30/33/36/40/43
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	299 x 895 x 195	299 x 895 x 195	299 x 895 x 195	299 x 895 x 195	299 x 895 x 195

* : Condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A ** : Silence/PV/MV/GV/SGV

NOUVEAU

compatible

Console Inverter			MFZ-KJ25VE-E2 (1)	MFZ-KJ35VE-E2 (1)	MFZ-KJ50VE-E1 (1)
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV	m³/h	234/294/354/426/492	234/294/354/426/492	336/402/480/558/636
Intensité absorbée maxi *		A	0.17	0.17	0.34
Pression acoustique en froid à 1 m**		dB(A)	20/25/30/35/39	20/25/30/35/39	27/31/35/39/44
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	600 x 750 x 215 (145)***	600 x 750 x 215 (145)***	600 x 750 x 215 (145)***

* : Condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A ** : Silence/PV/MV/GV/SGV *** : (Encastrée)

(1) : ***Attention*** : seules les MFZ-KJ 25/35-E2 et MFZ-KJ 50-E1 sont compatibles en multi-splits avec les MXZ-2D/3D/4D/5D-E2, MXZ-6C-E2 et MXZ-8B-E1 - voir tableau de compatibilité page 54.

⚠ Dans une installation Multi-Split avec une ou plusieurs MFZ-KJ rajouter 100g de charge de réfrigérant pour chaque console dans l'installation (se rapporter au manuel d'installation)

Wi Fi compatible [1]

Cassette Inverter 4 voies 600 x 600			SLZ-KA25VAQ2/VAL2	SLZ-KA35VAQ/VAL	SLZ-KA50VAQ/VAL
Débit d'air en froid	PV/MVGV	m³/h	480/540/660	480/540/660	480/540/660
Intensité absorbée maxi *		A	0.40	0.40	0.65
Pression acoustique en froid à 1 m	PV/MV/GV	dB(A)	29/33/38	29/33/38	30/34/39
Dimensions H encastrement x L x P de l'unité		mm	235 x 570 x 570	235 x 570 x 570	235 x 570 x 570
Dimensions H x L x P de la façade		mm	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650

** : Condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A*

1 : Seulement compatible seulement avec la SLZ-KA-VAQ

Wi Fi compatible

Cassette Inverter 4 voies 900 x 900			PLA-RP50BA	PLA-RP60BA	PLA-RP71BA2	PLA-RP100BA2
Débit d'air en froid	PV/MV1/MV2/GV	m³/h	720/840/960/1080	720/840/960/1080	840/960/1080/1260	1200/1380/1560/1800
Intensité absorbée maxi *		A	0.36	0.36	0.51	0.94
Pression acoustique en froid à 1 m	PV/MV1/MV2/GV	dB(A)	28/29/31/32	28/29/31/32	28/30/32/34	32/34/37/40
Dimensions H encastrement x L x P de l'unité		mm	258 x 840 x 840	258 x 840 x 840	258 x 840 x 840	298 x 840 x 840
Dimensions H x L x P de la façade		mm	35 x 950 x 950	35 x 950 x 950	35 x 950 x 950	35 x 950 x 950

** : Condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A*

Wi Fi compatible

Cassette Inverter 1 voie			MLZ-KA25VA	MLZ-KA35VA	MLZ-KA50VA
Débit d'air en froid	GV	m³/h	528	564	684
Intensité absorbée maxi *		A	0.40	0.40	0.40
Pression acoustique en froid à 1 m	PV/GV	dB(A)	29/35	31/37	34/43
Dimensions H encastrement x L x P de l'unité		mm	175 x 1102 x 360	175 x 1102 x 360	175 x 1102 x 360
Dimensions H x L x P de la façade		mm	34 x 1200 x 414	34 x 1200 x 414	34 x 1200 x 414

** : Condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A*

Wi Fi compatible

Isolant M0/M1 sur demande

Gainable Inverter			SEZ-KD25VAQ	SEZ-KD35VAQ	SEZ-KD50VAQ
Débit d'air en froid	PV/MV/GV	m³/h	360/420/540	420/540/660	600/780/900
Intensité absorbée maxi *		A	0.40	0.50	0.70
Pression acoustique en froid à 1 m	PV/MV/GV	dB(A)	22/25/29	23/28/33	29/33/36
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	200 x 790 x 700	200 x 990 x 700	200 x 990 x 700

** : Condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A*

Wi Fi compatible

Isolant M0/M1 sur demande

Gainable Inverter			PEAD-RP50JAQ	PEAD-RP60JAQ	PEAD-RP71JAQ	PEAD-RP100JAQ
Débit d'air en froid	PV/MV/GV	m³/h	720/870/1020	870/1080/1260	1050/1260/1500	1440/1740/2040
Intensité absorbée maxi *		A	1.39	1.62	1.97	2.65
Pression acoustique en froid à 1 m	PV/MV/GV	dB(A)	26/31/35	25/29/33	26/30/34	29/34/38
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	250 x 900 x 732	250 x 1100 x 732	250 x 1100 x 732	250 x 1400 x 732

** : Condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A*

Wi Fi compatible

Plafonnier Inverter			PCA-RP50KAQ	PCA-RP60KAQ	PCA-RP71KAQ
Débit d'air en froid	PV/MV/GV/SGV	m³/h	600/660/780/900	900/960/1020/1140	960/1020/1080/1200
Intensité absorbée maxi *		A	0.37	0.39	0.42
Pression acoustique en froid à 1 m**		dB(A)	32/34/37/40	33/35/37/40	35/37/39/41
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	230 x 960 x 680	230 x 1280 x 680	230 x 1280 x 680

** : Condition impérative : la somme des intensités absorbées maxi des unités intérieures raccordées ne doit pas être supérieure à 3A*

** : PV/MV/GV/SGV